

## Kurzanleitung PAX Power Pack – 60/2

Gültig für die Anwendung mit PAX Wärmedecke – THX / THX 2.0



### Bedienelemente PAX Power Pack – 60/2

- ① Haupt- & Sicherheitsschalter
- ② PAX Funktionsschalter
- ③ Ladestand - Anzeige
- ④ Anschlussbuchse Stecker  
PAX Wärmedecke – THX / THX 2.0
- ⑤ Ladebuchse für Ladegerät

## 1. Zweck

Das PAX Power Pack – 60/2 dient als mobile Stromversorgung für die PAX Wärmedecke – THX / THX 2.0 zur Wärmeerhaltung von Patientinnen und Patienten.

## 2. Vorbereitung

- Power Pack und Wärmedecke auf sichtbare Beschädigungen prüfen.
- Wärmedecke vor dem Einschalten immer am Power Pack anschließen.
- Power Pack ausschließlich mit dem originalen Ladegerät laden.


**HINWEIS:**

Ein gleichzeitiges Laden des Power Packs über das Steckernetzteil bei angesteckter Heizdecke ist nicht möglich und technisch bewusst so vorgesehen.

## 3. Einschalten und Bedienung

### 3.1 Haupt- & Sicherheitsschalter

- Der Haupt- & Sicherheitsschalter ist ausschließlich für die Hauptstromzufuhr zuständig.
- Die Status-LED (blau oder grün – je nach Ausführung) zeigt nur die generelle Betriebsbereitschaft des Power Packs an.
- In diesem Zustand findet noch keine Heizfunktion statt.

### 3.2 PAX Funktionsschalter

Der PAX Funktionsschalter hat mehrere Funktionen:

- Ist die Wärmedecke angeschlossen und der Funktionsschalter wird gedrückt,  
→ startet die Heizfunktion der Wärmedecke.
- Gleichzeitig wird der Akkustand an der Front des Power Packs  
→ über die vier weißen LEDs auf der Front angezeigt.


**HINWEIS:**

Wird der Funktionsschalter bei aktiviertem Haupt- & Sicherheitsschalter ohne angeschlossene Wärmedecke gedrückt,  
→ wechselt das Power Pack in den Modus „Störung“ (rot blinkende LED mit Signalton).



## Kurzanleitung PAX Power Pack – 60/2

Gültig für die Anwendung mit PAX Wärmedecke – THX / THX 2.0

### 4. Anzeigen und Bedeutungen

#### Funktionsschalter (optisch / akustisch):

- Grün blinkend – Aufheizphase, Zieltemperatur noch nicht erreicht
- Grün dauerhaft – Zieltemperatur erreicht, Betrieb OK
- Gelb blinkend (+ kurzer Signalton) – 1 Heizkreis defekt, reduzierte Heizleistung
- Gelb dauerhaft – 1 Heizkreis defekt, Zieltemperatur erreicht
- Rot blinkend (+ Intervall Signalton) – Störung, Heizung abgeschaltet

#### Ladestandsanzeige:

- 4 LEDs = 100 %
- 3 LEDs = 75 %
- 2 LEDs = 50 %
- 1 LED = 25 %
- Letzte LED blinkt  
+ Piepton = < 10 %



#### HINWEIS:

Der Ladezustand des Power Packs kann nur mit angeschlossener Wärmedecke kontrolliert werden.

### 5. Betriebshinweise

- Patiententemperatur während der Anwendung regelmäßig überwachen.
- Wärmedecke nicht mit anderen Wärmequellen kombinieren.
- Keine Anwendung in explosionsgefährdeten Bereichen.

### 6. Ausschalten

- Zum Beenden der Anwendung den Haupt- & Sicherheitsschalter drücken.
- Die Stromzufuhr wird vollständig unterbrochen.

### 7. Störung / Fehlbedienung

- Bei roter Anzeige oder akustischem Alarm:
  - Anwendung sofort beenden.
  - Power Pack ausschalten.
  - Heizdecke korrekt anschließen und erneut einschalten.
  - Defekte Produkte einer technischen Prüfung zuführen.



#### HINWEIS:

Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die vollständige Gebrauchsanweisung des Herstellers.